

NOWOŚĆ!

Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X1

WZORNICTWO, KOMFORT i TECHNOLOGIA TŁUMIENIA.

3M opracowało nową serię ochronników słuchu 3M™ Peltor™ X na podstawie tych trzech filarów. Oprócz łatwości użytkowania i identyfikacji, nasze najnowsze nauszniki stanowią teraz nowy punkt odniesienia pod względem ochrony słuchu. Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ X1 są wyjątkowo lekkie i smukłe, oferują tłumienie do 27dB.

SNR wynoszące 27 dB
W celu ochrony przed lekkim poziomem natężenia hałasu powstałym podczas koszenia trawy, wiercenia, lekkich prac konstrukcyjnych itd.

Cechy i zalety:

Komfortowe

+ Smukłe nauszniki, które dobrze tłumią większość hałasów powstałych w środowisku przemysłowym.

Skuteczne

+ SNR wynoszące 27 dB.
+ Lekka konstrukcja.
+ Proste kodowanie kolorami: zielony kolor oznacza pierwszy stopień tłumienia wśród całej gamy.

Ponadto wszystkie inne cechy z zakresu ochrony, komfortu i wzornictwa, które sprawiają, że nauszniki są uniwersalne.



3M™ Peltor™ X1 w wersji nagłownej SNR: 27 dB.

Inne ochronniki słuchu Peltor™ X1



3M™ Peltor™ X1 w wersji nahełmowej SNR: 27 dB.



3M™ Peltor™ X1A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	15,6	11,9	15,4	24,5	34,3	32,8	37,4	37,4
Odchylenie standardowe (dB)	3,6	2,0	2,6	2,6	2,3	3,3	2,5	3,8
Zakładana ochrona (dB)	12,0	9,9	12,8	22,0	31,9	33,5	33,3	34,5

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB.

3M™ Peltor™ X1P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	14,7	11,4	15,8	24,5	32,5	32,0	35,6	35,1
Odchylenie standardowe (dB)	3,3	3,7	2,4	2,9	2,9	3,7	2,5	4,9
Zakładana ochrona (dB)	11,4	7,7	13,4	21,6	29,7	28,3	33,1	30,1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB.



NOWOŚĆ!

Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X2

Nauszniki 3M Peltor X2 zapewniają średni poziom tłumienia (do 31dB), oraz nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo. Nauszniki są wyjątkowo smukłe i lekkie, zapewniają komfort nawet po wielogodzinnym użytkowaniu.

SNR wynoszące 31 dB
W celu ochrony przed średnim lub wysokim poziomem natężenia hałasu powstałym podczas prac przemysłowych, konstrukcyjnych, robót drogowych itd.

Cechy i zalety:

Komfortowe

+ Żółty kolor pozwala zidentyfikować odpowiednią wersję dla średniego lub wysokiego poziomu natężenia hałasu.

Skuteczne

+ Zwiększone właściwości tłumiące, SNR 31 dB.



3M™ Peltor™ X2 w wersji nagłownej SNR: 31 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X2



3M™ Peltor™ X2 w wersji nahełmowej SNR: 30 dB.



3M™ Peltor™ X2A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	19,0	14,1	22,2	31,1	39,7	36,6	37,0	37,9
Odchylenie standardowe (dB)	4,5	2,2	2,1	2,7	3,2	3,2	3,7	3,4
Zakładana ochrona (dB)	14,5	11,9	20,1	28,4	36,6	33,5	33,3	34,5

SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB.

3M™ Peltor™ X2P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	15,9	13,8	20,2	30,0	37,7	35,4	34,9	35,8
Odchylenie standardowe (dB)	4,6	2,8	2,1	3,2	2,6	3,0	3,0	4,7
Zakładana ochrona (dB)	11,3	11,0	18,1	26,8	35,1	32,4	31,9	31,1

SNR = 30 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB.



NOWOŚĆ!

Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X3

Model 3M Peltor X3 to nasze pierwsze nauszniki, w których wykorzystano nowy dystansownik, który zwiększa właściwości tłumiące bez konieczności zastosowania podwójnej obudowy. Dodatkowo zwiększona została przestrzeń wewnątrz nauszników co jeszcze bardziej poprawia komfort i przyjemność użytkowania.

SNR wynoszące 33 dB
W celu ochrony przed hałasem w przemyśle drzewnym, na lotnisku, w trakcie ciężkich prac konstrukcyjnych itd.

Cechy i zalety:

Komfortowe

+ Ekstremalnie lekkie i płaskie w porównaniu do produktów konkurencji.
+ Czerwony kolor ułatwia identyfikację i użycie nauszników w środowisku o wysokim poziomie natężenia hałasu.

Skuteczne

+ Wysokie właściwości tłumiące, SNR 33 dB.

Nowy wzór przynosi wiele korzyści, włączając w to komfort i ochronę.



3M™ Peltor™ X3 w wersji nagłownej
SNR: 33 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X3



3M™ Peltor™ X3 w wersji nahełmowej
SNR: 32 dB.



3M™ Peltor™ X3A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	21,5	22,8	25,1	27,0	40,0	35,8	38,5	38,9
Odchylenie standardowe (dB)	3,0	2,1	3,1	1,7	2,8	2,2	2,7	2,9
Zakładana ochrona (dB)	18,4	20,7	22,0	25,4	37,2	33,6	35,8	35,9

SNR = 33 dB, H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB.

3M™ Peltor™ X3P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	18,9	20,0	24,2	27,4	40,1	36,0	39,7	37,0
Odchylenie standardowe (dB)	3,3	2,8	1,7	2,1	3,0	3,0	3,5	3,7
Zakładana ochrona (dB)	15,6	17,2	22,6	25,3	37,1	33,1	36,2	33,3

SNR = 32 dB, H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB.



NOWOŚĆ!

Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X4

Ekstremalnie smukłe, bardzo wysokie tłumienie

W przeszłości nauszniki o wysokich właściwościach tłumiących wymagały zastosowania dużej i masywnej obudowy – dziś to już przeszłość. Nauszniki Peltor™ X4 mogą tłumić hałas aż o 33 dB przy jednoczesnym zachowaniu smukłego i ładnego wyglądu.

SNR wynoszące 33 dB
Znajdą zastosowanie przy redukcji wysokiego poziomu natężenia hałasu w większości środowisk przemysłowych.

Cechy i zalety:

Komfortowe

+ Kodowanie kolorami ułatwia identyfikację.
+ Ekstremalnie smukła i lekka obudowa zapewnia idealną kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej 3M.
+ Flourescencyjny kolor zapewnia doskonałą widoczność podczas prac na świeżym powietrzu co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo.

Skuteczne

+ Nowa konstrukcja wkładek tłumiących oraz innowacyjna pianka zawarta w poduszkach uszczelniających zapewniają doskonałą chronę akustyczną, szczególnie przed dźwiękiem o niskiej częstotliwości.



3M™ Peltor™ X4 w wersji nagłownej SNR: 33 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X4



3M™ Peltor™ X4 w wersji nahełmowej SNR: 32 dB.



3M™ Peltor™ X4A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	19,6	17,8	22,1	30,6	39,5	37,3	43,8	42,1
Odchylenie standardowe (dB)	4,1	2,3	2,5	1,8	2,9	4,1	2,8	4,0
Zakładana ochrona (dB)	15,5	15,5	19,6	28,8	36,6	33,2	41,1	38,2

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB.

3M™ Peltor™ X4P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	16,6	16,8	21,8	30,6	40,1	36,7	43,1	41,9
Odchylenie standardowe (dB)	3,6	2,5	2,1	1,9	2,3	3,7	2,7	4,7
Zakładana ochrona (dB)	12,9	14,3	19,7	28,7	37,8	32,9	40,4	37,2

SNR = 32 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 21 dB.



NOWOŚĆ!

Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X5

Niezrównana siła tłumienia bez konieczności stosowania podwójnej ochrony w postaci nauszników i wkładek przeciwhałasowych.

Nowa, przełomowa technologia pomogła nam osiągnąć niespotykane dotychczas właściwości. Nasze najnowsze rozwiązanie znalazło zastosowanie zarówno w wersji nagłownej, jak i nahełmowej.



SNR wynoszące 37 dB
W celu ochrony przed ekstremalnie wysokim poziomem natężenia hałasu, do zastosowania w miejscach gdzie przeważnie wymagana jest podwójna ochrona słuchu takich jak kopalnie, produkcja papieru, turbiny gazowe itd.

Cechy i zalety:

Komfortowe

+ Wyjątkowe właściwości tłumiące są wynikiem optymalnej kombinacji specjalnie opracowanej pianki wewnątrz obudowy i w pierścieniach uszczelniających, dystansowników oraz konstrukcji obudowy.
+ Pomimo masywnej obudowy nauszniki są relatywnie lekkie, doskonale zbalansowane i wygodne podczas noszenia.
+ Czarny kolor obudowy oznacza przeznaczenie do użycia w ekstremalnie głośnym środowisku.



3M™ Peltor™ X5 w wersji nagłownej SNR: 37 dB.

Inne ochronniki słuchu Peltor™ X5



3M™ Peltor™ X5 w wersji nahełmowej SNR: 36 dB.



3M™ Peltor™ X5 A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	23,0	22,3	28,8	39,7	44,2	39,8	43,0	40,2
Odchylenie standardowe (dB)	3,1	2,4	2,4	2,7	3,4	4,6	2,8	2,9
Zakładana ochrona (dB)	19,8	19,9	26,4	37,0	40,9	35,2	40,2	37,3

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB.

3M™ Peltor™ X5P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Średnie tłumienie (dB)	20,4	22,0	26,9	38,2	43,5	38,7	41,0	40,4
Odchylenie standardowe (dB)	3,3	3,1	2,2	2,8	3,4	4,5	2,5	3,3
Zakładana ochrona (dB)	17,1	18,9	24,7	35,4	40,2	34,2	38,5	37,2

SNR = 36 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB.



Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ I

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ Optime™ I zapewniają doskonałą ochronę i są bardzo lekkie, a przez to wygodne. Niski profil oraz duża głębokość wewnętrzna ułatwiają ich używanie z innym sprzętem oraz umożliwiają swobodne ułożenie wokół uszu. Model Optime™ I jest idealym rozwiązaniem zarówno w przypadku wykonywania krótkotrwałych, jak i długotrwałych zadań. Szerokie, wygodne poduszki uszczelniające są wypełnione unikatowym połączeniem płynu i pianki, co zapewnia optymalne uszczelnienie i jednocześnie niewielki nacisk na skórę. Idealnie nadają się do użycia w miejscach o umiarkowanym natężeniu dźwięków przemysłowych, takich jak warsztaty samochodowe lub pracownie obróbki metali, ale również na zewnątrz - podczas koszenia trawników, obróbki drewna lub zajęć rekreacyjnych.

Cechy i zalety:

Komfort

+ Wyjątkowa lekkość (180g) i bardzo niski profil ułatwiające kompatybilność z innym sprzętem ochronnym
+ Duża głębokość wewnętrzna czaszy zapewniająca wygodę
+ Miękkie, szerokie poduszki uszczelniające wypełnione unikatowym połączeniem płynu i pianki umożliwiają optymalne uszczelnienie i niski poziom nacisku na głowę



Skuteczność

+ Pomimo lekkości i niskiego profilu, nauszniki tłumią nawet hałas o średnim natężeniu SNR: 27dB
+ Unikatowa forma pałąka i drut wykonany ze stali nierdzewnej zapewniają równomierne rozłożenie nacisku na skórę, nawet podczas długotrwałego użytkowania

Wybór

+ Nauszniki są dostępne w wersjach: z pałąkiem nagłownym, z pałąkiem składanym, z pałakiem nakarkowym, z mocowaniem nahełmowym. Wszystkie modele dostępne są w odblaskowych kolorach

Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ I z pałąkiem nagłownym
SNR: 27dB

Akcesoria

Zestawy higieniczne dostępne dla każdej wersji nauszników.
Dostępne nakładki higieniczne.
Jednorazowe nakładki higieniczne Peltor™ Clean dostępne są w dwóch wersjach:
(HY100A - 100 par na rolce w dozowniku,
HY100A-01 - 20 paczek x 5 par w dozowniku).
Pasują do wszystkich modeli nauszników.

Inne nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ I



Peltor™ Optime™ I z pałąkiem nakarkowym
Bez pałąka nagłownego. Doskonale kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej.
SNR: 28dB



Peltor™ Optime™ I z pałąkiem składanym
Ze składanym pałąkiem. Łatwość przechowywania.
SNR: 28dB



Peltor™ Optime™ I z mocowaniem nahełmowym
Mogą być stosowane razem z wieloma rodzajami hełmów.
SNR: 26dB



Peltor™ Optime™ I Hi-Viz
Dla pracowników wymagających wyjatkowej widoczności, na przykład przy budowach dróg, na lotniskach. Dostępne we wszystkich wersjach.
SNR: 28dB



Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ II

Ochronniki 3M™ Optime™ II zaprojektowano do użytku w środowiskach o wysokim zagrożeniu hałasem, dlatego tłumią one w maksymalnym stopniu również dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości. Poduszki uszczelniające są wypełnione specjalnym połączeniem płynu i pianki. Efektem tego jest idealne dopasowanie i niewielki ucisk, co zapewnia maksymalną wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania. Poduszki uszczelniające są wyposażone w kanaliki wentylacyjne i zostały pokryte miękką i higieniczną folią. Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ II można używać w otoczeniu o dużym nasileniu hałasu, związanym z przemysłem lub pracą maszyn oraz w rolnictwie i na lotniskach. Produkt jest również dostępny w wersji dielektrycznej, w wersji bez widocznych metalowych elementów oraz w zielonej wersji Hi-Viz dla pracowników wymagających ochrony słuchu oraz wyjątkowej widoczności - przy budowach dróg, na lotniskach lub w innych miejscach o podwyższonym ryzyku.

Cechy i zalety:

Komfort

+ Duża głębokość wewnętrzna czaszy zapewniająca wygodę
+ Miękkie, szerokie poduszki uszczelniające wypełnione unikatowym połączeniem płynu i pianki umożliwiają optymalne uszczelnienie i niski poziom nacisku na głowę
+ Poduszki uszczelniające wyposażone w kanaliki wentylacyjne, pokryte miękką i higieniczną folią



Skuteczność

+ Pomimo lekkości i niskiego profilu, nauszniki tłumią nawet hałas o wysokim natężeniu SNR: 31dB
+ Unikatowa forma pałąka i drut wykonany ze stali nierdzewnej zapewniają równomierne rozłożenie nacisku na skórę, nawet podczas długotrwałego użytkowania

Wybór

+ Nauszniki są dostępne w wersjach: z pałąkiem nagłownym, z pałąkiem składanym, z pałakiem nakarkowym, z mocowaniem nahełmowym. Wszystkie modele dostępne są w odblaskowych kolorach

Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ II
SNR: 31dB

Akcesoria

Zestawy higieniczne dostępne dla każdej wersji nauszników.

Dostępne nakładki higieniczne.
Jednorazowe nakładki higieniczne Peltor™ Clean dostępne są w dwóch wersjach:
(HY100A - 100 par na rolce w dozowniku,
HY100A-01 - 20 paczek x 5 par w dozowniku).
Pasują do wszystkich modeli nauszników.

Inne nauszniki przeciwhałasowe Peltor™



Peltor™ Optime™ II z pałąkiem nakarkowym
Bez pałąka nagłownego. Doskonale kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej.
SNR: 31dB



Peltor™ Optime™ II z pałąkiem składanym
Łatwość przechowywania.
SNR: 31dB



Peltor™ Optime™ II z mocowaniem nahełmowym
Mogą być stosowane razem z wieloma rodzajami hełmów.
SNR: 30dB



Peltor™ Optime™ II Hi-Viz z pałąkiem nagłownym
Dla pracowników wymagających wyjątkowej widoczności, na przykład przy budowach dróg, na lotniskach.
Dostępne we wszystkich wersjach.
SNR: 31dB



Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ III

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Optime™ III zapewniają skuteczną ochronę słuchu w miejscach o wyjątkowo dużym natężeniu hałasu. Funkcja ochrony oparta jest o technologię podwójnej obudowy, która minimalizuje rezonans wewnątrz czaszy i zapewnia maksymalne tłumienie dźwięków wysokiej częstotliwości. Akustyczne połączenie pomiędzy przestrzenią wewnętrzną i przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia z kolei skuteczne tłumienie przy niskich częstotliwościach. Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ III to doskonała ochrona i najwyższy komfort użytkowania. Produkt jest również dostępny w zielonej wersji Hi-Viz, stworzonej z myślą o pracownikach wymagających zarówno ochrony słuchu, jak i wyjątkowej widoczności - przy budowach dróg, na lotniskach lub w innych miejscach o podwyższonym ryzyku.

Cechy i zalety:

Komfort

+ Duża głębokość wewnętrzna czaszy zapewniająca wygodę
+ Szerokie poduszki uszczelniające pokryte miękką, plastikową pianką, która gwarantuje doskonałe dopasowanie i niewielki nacisk na głowę



Skuteczność

+ Bardzo wysoki poziom tłumienia - współczynnik SNR: 35dB
+ Unikatowa forma pałąka oraz drut wykonany ze stali nierdzewnej zapewniają równomierne rozłożenie nacisku na skórę, nawet podczas długotrwałego użytkowania
+ Technologia podwójnej obudowy minimalizuje rezonas wewnątrz czaszy, zapewniając maksymalne tłumienie dźwięków wysokiej częstotliwości

Wybór

+ Nauszniki są dostępne w wersjach: z pałąkiem nagłownym, z pałakiem nakarkowym, z mocowaniem nahełmowym. Wszystkie modele dostępne są w odblaskowych kolorach

Nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ III
SNR: 35dB

Akcesoria

Zestawy higieniczne dostępne dla każdej wersji nauszników.
Dostępne nakładki higieniczne.
Jednorazowe nakładki higieniczne Peltor™ Clean dostępne są w dwóch wersjach.
(HY100A - 100 par na rolce w dozowniku, HY100A-01 - 20 paczek x 5 par w dozowniku).
Pasują do wszystkich modeli nauszników.

Inne nauszniki przeciwhałasowe Peltor™ Optime™ III

Peltor™ Optime™ III z pałąkiem nakarkowym
Bez pałąka nagłownego. Doskonale kompatybilne z innymi środkami ochrony indywidualnej.
SNR: 35dB





Peltor™ Optime™ III
z mocowaniem nahełmowym
Mogą być stosowane z wieloma rodzajami hełmów.
SNR: 34dB



Peltor™ Optime™ III
Hi-Viz z pałąkiem nagłownym
Dla pracowników wymagających wyjatkowej widoczności, na przykład przy budowach dróg, na lotniskach.
Dostępne we wszystkich wersjach.
SNR: 35dB



Nauszniki Peltor™ Bull's Eye™ I, II i III



Nauszniki przeciwhałasowe Bull's Eye™ I zostały zaprojektowane we współpracy z najlepszymi sportowcami w celu stworzenia ochronnika słuchu odpowiedniego dla strzelectwa. Dolna część każdej słuchawki jest zakrzywiona w celu uniknięcia stykania się jej z kolbą. Nauszniki pasywne 3M Peltor™ Bull's Eye™ są idealnym rozwiązaniem chroniącym przed hałasem powstającym podczas uprawiania sportów strzeleckich i polowań. Dostępne w trzech wersjach o zróżnicowanym stopniu tłumienia, 3M Bull's Eye™I 27dB, Bull's Eye™II 31dB oraz Bull's Eye™III 35dB

Kod produktu	Opis	Kod produktu 3M	Stopień tłumienia
H515FB-516	Nauszniki z pałąkiem składanym 3M™ Peltor™ Bull's Eye™ I	XH001658299	27dB
H520F-440	Nauszniki z pałąkiem składanym 3M™ Peltor™ Bull's Eye™ II	XH001658455	31dB
H540A-441	Nauszniki z pałąkiem składanym 3M™ Peltor™ Bull's Eye™ III	XH001658562	35dB



Nauszniki 3M™ Peltor™ H31

Lekkie nauszniki o niskim profilu idealne do pracy w leśnictwie, tartakach i przemyśle. Wyjątkowo wygodny produkt o optymalnych własnościach tłumiących i niewielkim nacisku na głowę, nie posiada wystających elementów. Zwężenie w górnej części czasz umożliwia lepsze dopasowanie do hełmu, niezależnie od rozmiaru i kształtu głowy.

Kod produktu	Opis	Kod produktu 3M	Stopień tłumienia
H31A 300	Nauszniki z pałąkiem nagłownym	XH001657929	27dB
H31B 300	Nauszniki z pałąkiem nakarkowym	XH001657937	27dB
H31P3* 300	Nauszniki nahełmowe	XH001650585	28dB

3M™ Peltor™ Optime™ II Nauszniki dla przemysłu spożywczego



Nauszniki dla przemysłu spożywczego 3M™ Peltor™ Optime™ II (H520AH02) zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o spełnieniu rosnących wymogów higienicznych i jakościowych w branży spożywczej. Wyjątkowo łatwe do utrzymania w czystości, odporne na gromadzenie się wilgoci, biały kolor.

Kod produktu	Opis	Kod produktu 3M	Stopień tłumienia
H520AH02	Nauszniki z pałąkiem nagłownym	XA007703912	30dB



Nauszniki 3M™ Peltor™ Optime™ Push To Listen

Nauszniki ochronne Optime™ Push To Listen (PLT) z manualnym przyciskiem nasłuchu. Po jego naciśnięciu zmniejszony zostaje poziom tłumienia, co umożliwia nasłuch dźwięków zewnętrznych bez zdejmowania ochronników słuchu, SNR: 31 dB. Dostępne również w wersji o wysokiej widoczności (Hi-Viz) lub z mocowaniem nahełmowym. SNR: 29dB.



Kod produktu	Opis	Kod produktu 3M	Stopień tłumienia
MT155H530A 380	Nauszniki z pałąkiem nagłownym	XH001650379	31dB
MT155H530P3 380	Nauszniki nahełmowe	XH001650387	29dB
H540A-441	Nauszniki z pałąkiem nagłownym - wysoka widoczność	XH001650395	31dB
MT155H530P3E-490-GB	Nauszniki nahełmowe - wysoka widoczność	XH001650403	29dB



3M™ Peltor™ Spawalnicze nauszniki przeciwhałasowe

Nauszniki ochronne 3M™ Peltor™ H505B zostały specjalnie zaprojektowane do stosowania z osłonami spawalniczymi 3M, jak np. przyłbica Speedglas™ 9100. Nauszniki te zapewniają średni poziom tłumienia, odpowiedni dla większości prac spawalniczych.

Kod produktu	Opis	Kod produktu 3M	Stopień tłumienia
H505B	Nauszniki z pałąkiem nakarkowym	XA007703797	26dB

3M™ Peltor™ Kid Nauszniki ochronne dla dzieci

Wyjątkowo lekkie nauszniki 3M™ Peltor™ Kid zostały opracowane z myślą o młodszych użytkownikach, aby chronić wrażliwy słuch dzieci przed umiarkowanym poziomem hałasu podczas codziennych czynności. Ochronniki skutecznie tłumią szkodliwy hałas, nie odcinając całkowicie innych dźwięków otoczenia. SNR: 27dB.



Kod produktu	Opis	Kod produktu 3M	Stopień tłumienia
H510AK-442-GB	Nauszniki z pałąkiem nagłownym – kolor ZIELONY	XH001651161	27dB
H510AK-442-RE	Nauszniki z pałąkiem nagłownym – kolor RÓŻOWY	XH001651153	27dB

PELTOR™

Dołącz do cichej rewolucji



Nowy standard wzornictwa, komfortu i ochrony

Żyjemy w zbyt głośnym świecie

Nowe nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ serii X są następnym krokiem do osiągnięcia naszego głównego celu - zmniejszenia ilości przypadków utraty słuchu z powodu nadmiernego hałasu.
Nauszniki 3M™ Peltor™ serii X zapewniają najlepszą ochronę, która przydaje się podczas wykonywania wielu czynności.

Rozwiązania Ochrony Słuchu - prostota innowacji
www.3M.PL/peltorx
Chronimy Twój Świat

3M